

## Sirène intérieure conventionnelle 8204C



La sirène intérieure conventionnelle 8204C est utilisée pour l'avertissement sonore et à LED des événements enregistrés dans les systèmes d'alarme d'incendie.

8204C est conforme à la norme européenne EN54-3.

### Données techniques

#### Tension d'alimentation:

– (15-30)V DC

#### Consommation de courant en cas de feu:

– 9mA sur 24V DC

Niveau sonore, type "Retentissement lent" sur 1m:  
90dB (A)

Fréquence, modèle "Retentissement lent":  
0,5 - 1,2 kHz

Température de fonctionnement: -10°C à +55°C

Dimensions: Ø100, h 47 mm

Poids (socle inclu): 0,075 kg

Protection: IP 40

Construction: ABS

Montage: Utilisation des socles de la série 8000S

### Socles

#### Socle DB 8000S

DB 8000S est un socle commun, à monter pour les installations d'alarme incendie standard. Il est utilisé avec la sirène intérieure conventionnelle 8204C.





Office building UniPOS,  
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria  
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria  
Phone: +359 64 891 100

**[www.unipos-bg.com](http://www.unipos-bg.com)**

UniPOS Ltd. reserves the right to alter the specifications of its products without notice. Although every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this document it is not warranted or represented by UniPOS Ltd. to be a complete and up-to-date description. No liability is accepted for any consequence of the use of this document.