

Détecteur combiné adressable FD7160



Le détecteur multi-capteurs adressable FD7160 fournit une alerte dans le cas d'incendie en réponse à une concentration de fumée à seuil fixe ou à un taux d'augmentation de la température, ou à un seuil de température fixe détecté dans les locaux protégés.

Il combine les avantages des détecteurs de type FD7120 et FD7130 tout en limitant les dépenses par rapport à la fourniture et l'installation de ces deux détecteurs.

2000 COULEURS RAL
DISPONIBLES SUR DEMANDE

Données techniques

Le détecteur multi-capteur adressable FD7160 est conforme aux normes européennes EN54-5 et EN54-7. Il est particulièrement adapté pour une utilisation dans les salles de conférence, les zones de stockage et les hôpitaux.

Fonctionnement:

– Diffusion de la lumière (L'effet Tyndall) contrôlée par microprocesseur, seuil de température fixe fiable

Tension d'alimentation:

– (15-30) V DC

Bornes de connexion:

– Pour des fils de section (0,5-2,5)mm²

Degré de protection: IP 43

Température de fonctionnement:

-10°C à 55°C

Humidité relative: (93 ± 3)% à 40°C

Sensibilité: En conformité avec EN54-7 et EN54-5, classe A1R, A2R ou BR

Montage: Utilisation de socle de type 7100

Dimensions (socle inclu): Ø100, h 52 mm

Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc

Poids (socle inclu): 0,100 kg

Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m



Office building UniPOS,
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria
Phone: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com