



**ALMITech**  
electronics engineering



## Fiche technique

# Centrale commande Rideaux CR16

### **Description :**

La centrale électronique Commande Rideaux CR-16 peut être utilisée pour le contrôle d'un moteur ne dépassant pas la puissance de 400 W. La carte doit être alimentée en 220V AC sur les bornes Ph et N et est protégée à l'entrée par un fusible de 6A, tandis que les accessoires en basse tension 24V sont protégés par un fusible de 2A. La puissance totale des accessoires en 24V ne doit pas dépasser 5W.

### **Spécifications Techniques :**

- Fonctionnement en mode automatique ou manuel.
- Entrée bouton pas a pas .
- Fonctionnement avec un seul bouton ou deux boutons de commande.
- Entrée photocellule de sécurité .
- Bouton Stop d'urgence.
- Sortie Alimentation accessoires 12VDC /24VDC 500 mA .
- Fonctionnement avec boutons poussoirs et avec télécommandes.
- Alimentation : 220 VAC .
- Dimension : 165\*150\*60 mm .
- Poids : 516 gr .



Made in Algeria



Garantie 18 Mois

**SNC ALMITech**  
Electronics Engineering

**Tel : +213 (0) 23 61 19 31/32**  
**Mob: +213 (0) 550 90 90 73 - 0550 91 08 52**  
**Fax: +213 (0) 23 61 19 37**

**Email: Info@almitech-dz.com**  
**Site web : www.almitech-dz.com**